



# CSG-7410ES

**CORTA BETÃO E METAL COM POTÊNCIA E FACILIDADE**



Garantia doméstica de 5 anos / garantia comercial de 2 anos não disponível em todos os mercados.  
Consulte o seu revendedor para mais detalhes.  
Para sua segurança, utilize equipamento de proteção adequado no ambiente de trabalho.

**ECHO®**

**DEPEND ON IT**

# CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS




MOTOR DE 73,5 CM<sup>3</sup> DE ALTA POTÊNCIA E BINÁRIO

SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR EM 4 FASES  
protege o motor contra poeiras intensas




A poeira é separada pelo efeito centrífugo do volante.



A poeira é empurrada para o exterior na câmara de fluxo ciclônico.



A poeira sobe para a câmara.



O ar desce para o carburador através do filtro final.

INTERRUPTOR MOMENTÂNEO

KIT DE ÁGUA INCLuíDO DE SÉRIE

DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL TRANSLÚCIDO

TAMPA COM APOIO  
PARA MELHOR APERTO

ARRANQUE RESTRÁTIL SELADO  
protege a mola e a corda  
contra quebras

PROTEÇÃO DA RODA DA  
GUIA DESLIZANTE

\* Disco não incluído

Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	Peso (seco):*(kg)	Potência (kW/ps)	Capacidade do depósito de combustível: (L)	Diâmetro máximo do disco: (mm)	Profundidade máxima de corte: (mm)	Kit de água
73.5	10.7	3.2/4.4	0.7	350	125	Standard

\* sem disco

## Potência e Durabilidade:

- // Motor profissional 2 tempos de 73,5 cm<sup>3</sup> que oferece desempenho líder na categoria para maior eficiência de trabalho.
- // Motor 2 tempos com tecnologia de emissões reduzidas (sem catalisador), proporcionando o mesmo nível de emissões que um motor convencional.

## Adequado para Condições Exigentes:

- // Sistema de filtragem de ar em quatro fases que protege o motor da ingestão de poeiras nocivas.
- // Arranque retrátil selado que evita a quebra da mola e da corda.
- // Kit de água de série que evita a entrada de poeiras no motor.

## Fácil de Utilizar:

- // Interruptor momentâneo para reinício rápido e fácil do motor.
- // Sistema ES-Start e válvula de descompressão para arranque facilitado.
- // Depósito de combustível translúcido para fácil verificação do nível.



As especificações, descrições e materiais ilustrativos apresentados nesta publicação são considerados corretos à data da sua publicação, mas estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

YNPN-17-0801E

**ECHO**  
DEPEND ON IT